

ООО "Компания Кей Технолджи"

ИНН: 2308249033

ОГРН: 1172375076928

Р/счёт: 40702 810 5260 0003 2455

Южный филиал АО «Райффайзенбанк»

БИК: 040349556

Корр/ счёт: 0101810900000000556

Адрес:

350049, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина,

БЦ "Русь", оф. 105

Тел: 8 (861) 20 40 500










www.keyteh.ru

office.krd@key-t.com








Телефон: 8(861)20-40-500





№	Внешний вид	Наименование	Описание	Габариты, мм	Потребление кВт	Подключение	Завод / Страна	Цена, руб.
Оборудование Hurakan								
1		НKN-HVO10	Кипятильник 10л, 10литров/25 минут, материал корпуса: нержавеющая сталь, одинарные стенки, тип подачи воды: заливной, контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева	220*220*500	1,5	220	HURAKAN / Китай	4 466 Р
2		НKN-HVB20	Кипятильник 3,7 кг, 20л, материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки, тип подачи воды: заливной, контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, закрытый т	265*265*520	1,8	220	HURAKAN / Китай	5 461 Р
3		НKN-HVB30	Кипятильник 29л, материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки, тип подачи воды: заливной, контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, закрытый тен	315*315*520	2,8	220	HURAKAN / Китай	6 493 Р
4		НKN-CFV60	Соковыжималка универсальная 220 В, 0,8 кВт, 17000-20000 об/мин., 2 скорости, контейнер для отходов, контейнер для сока, щетка, защита от перегрева, защита от перегрузки	310x230x450	0,8	220	HURAKAN / Китай	7 172 Р
5		НKN-SPM	Соковыжималка цитрусовая 0,18 кВт, 220В, 4кг, 1800 об/мин, алюминиевое основание	340x230x365	0,18	220	HURAKAN / Китай	6 285 Р
6		НKN-BLW2 СЕРЫЙ	Блендер 220 В, 1,2 кВт, 3,5кг, 23000-26000 об/мин, режим пульсации, объём стакана 2 л, материал стакана пластик, материал корпуса пластик	205x230x510	1,2	220	HURAKAN / Китай	4 609 Р




7		HKN-FR1GM	Миксер для молочных коктейлей 190*160*530, 0,08 кВт, 220В, 3,5кг, 1 шпиндель, емкость стакана - 1л, 2 скорости вращения, максимальная скорость 11000 об/мин, 1 стакан из нержавеющей стали, корпус алюминий	190*160*530	0,08	220	HURAKAN / Китай	6 422 Р
9		HKN-ICW35M WOK	Плита 350x450x200 мм, 3,5кВт, 220В, 5,7 кг, ВОК, кнопочная панель управления, 13 уровней мощности нагрева (500-3500 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь	350x450x200	3,5	220	HURAKAN / Китай	10 310 Р
10		HKN-FR6L	Фритюрница. б/л, с крышкой, 2,5кВт, 220В, 4,6 кг, размер корзины (без ручки) 180x210x100мм, материал корпуса: нержавеющая сталь, температурный режим 60-200 °С, емкость для масла легко снимается, в комплектацию входят корзина и крышка	285x450x310	2,5	220	HURAKAN / Китай	3 317 Р
11		HKN-FT8N	Фритюрница. Установка настольная Подключение 220 В, Количество ванн 1 Объем одной ванны 8 л Температурный режим от 60 до 190 °С Кран для слива масла	570x450x310	3,25	220	HURAKAN / Китай	9 947 Р
12		HKN-FT10N	Фритюрница Установка настольная Подключение 220 В, Количество ванн 1 Объем одной ванны 10 л Температурный режим от 50 до 190 °С Кран для слива масла	570x450x310	4	220	HURAKAN / Китай	8 667 Р
13		HKN-EF16	Настольная чебуречница, общий объем 16 л., объем фритюрного масла 6 л., температурный режим от 50 до 190 °С, кран для слива масла. Модель оснащена регулировкой температуры. Корпус выполнен из нержавеющей стали.	730x505x270	3,9	220	HURAKAN / Китай	13 067 Р
15		HKN-IP10F	Миксер планетарный 432x452x606, 0,45кВт, 220В, 57,2кг, 3 скорости, съемная дежа н/ст 10 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик, макс. масса замешивания 2 кг	432x452x606	0,45	220	HURAKAN / Китай	36 568 Р
16		HKN-IP10FM	МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ 444x360x650, 0,37кВт, 220В, 50кг, 3 скорости (90/160/300), съемная дежа н/ст 10 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик, макс. масса замешивания 1 кг	444x360x650	0,37	220	HURAKAN / Китай	38 844 Р
17		HKN-IP20F	Миксер планетарный 220В, 1,1 кВт, 88,4кг, 3 скорости, съемная дежа н/ст 20 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик, макс. масса замешивания 5 кг	496x530x780	1,1	220	HURAKAN / Китай	44 954 Р

18		HKН-PE22R	Гриль контактный 220 В, 1,8 кВт, 14,2 кг, рифленые, размер верхней рабочей поверхности 215x215x20 мм, нижней 220x230x20 мм	310x370x210	1,8	220	HURAKAN / Китай	7 465 Р
19		HKН-PE34R	Гриль контактный 220 В, 2,2 кВт, 19 кг, рифленые рабочие поверхности верх 340x220x20 мм, низ 340x230x20 мм	430x370x210	2,2	220	HURAKAN / Китай	9 865 Р
20		HKН-10SN	Тестомес 220В, 0,65кВт, 1-скор. двиг., фикс. дежа н/ст 10 л, крюк., разовый замес - 4 кг муки, примерно 6 кг теста, скорость вращения крюка - 106 об/мин., скорость вращения дежи 15 об/мин.	315x600x630	0,37	220	HURAKAN / Китай	43 618 Р
21		HKН-20SN	Тестомес 220В, 1,1кВт, 95кг, 1-скор. двиг., фикс. дежа н/ст 20 л, крюк., разовый замес - 8 кг муки, примерно 12 кг теста, скорость вращения крюка - 207 об/мин., скорость вращения дежи 20 об/мин.	400x675x825	1,1	220	HURAKAN / Китай	49 703 Р
22		HKН-30SN	Тестомес 220В, 1,5кВт, 102кг, 1-скор. двиг., фикс. дежа н/ст 30 л, крюк., разовый замес - 12 кг муки, примерно 18 кг теста, скорость вращения крюка 207 об/мин, скорость вращения дежи 20 об/мин	445x730x860	1,8	220	HURAKAN / Китай	54 515 Р
23		HKН-20SN2V	Тестомес 20 л., загрузка теста 10 кг., 2 скорости, несъемная дежа, неподъемная траверса. Модель оснащена электромеханической системой управления. Корпус выполнен из крашеного металла, дежа и насадки - из нержавеющей стали. Скорость вращения дежи - 10 / 20 об/мин., скорость вращения насадки - 110 / 180 об/мин.	400x675x825	1,9	220	HURAKAN / Китай	55 343 Р
24		HKН-30SN2V	Тестомес 30 л., 2 скорости, несъемная дежа, неподъемная траверса. Модель оснащена электромеханической системой управления. Корпус выполнен из крашеного металла, дежа и насадки - из нержавеющей стали. Скорость вращения дежи: 10 / 20 об/мин., скорость вращения насадки - 125 / 250 об/мин.	445x730x860	2,2	220	HURAKAN / Китай	60 662 Р
25		HKН-HM220	Слайсер 220 В, 0,12 кВт, 12,8кг, нож 220мм, толщина среза 0,2-15 мм, встр.зат.устр., алюминий)	420x380x340	0,65	220	HURAKAN / Китай	20 442 Р
27		HKН-PSL550	Поверхность жарочная 220В, 3кВт, 15,8 кг, поверхность: гладкая (548x350мм), материал корпуса: нержавеющая сталь, материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь, температурный режим: 50-300 °С	550x430x235	1,5	220	HURAKAN / Китай	7 781 Р

28		HKN-PSR550	Поверхность жарочная 220В, 3кВт, 15,8 кг, поверхность: ребристая, материал корпуса: нержавеющая сталь, материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь, температурный режим: 50-300 °С	550x430x235	1,1	220	HURAKAN / Китай	9 732 Р
29		HKN-PSLR730	Поверхность жарочная 730x470x235, 220В, 4,4кВт, 24,6 кг, поверхность: комбинированная, материал корпуса: нержавеющая сталь, материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь, температурный режим: 50-300 °С	730x470x235	1,5	220	HURAKAN / Китай	11 996 Р
30		HKN-WP900	Печь СВЧ 220В, 13,6 кг, 1,4кВт (потребляемая мощность), мощность свч излучения 0,9 кВт, камера 340*320*220, 23 л, корпус и камера нержавеющая сталь, вращающаяся тарелка (диам.270мм), механическое управление, таймер до 30 минут, 6 уровней мощности, в том числе режим разморозки, без гриля, подсветка	483x400x281	0,12	220	HURAKAN / Китай	9 066 Р
31		HKN-12CR	Мясорубка 220 В, 0,75 кВт, 25кг, в комплекте 2 ножа и 2 решетки диаметром 6мм и 8мм, 160 кг/час, вес нетто 25 кг, лоток нерж. сталь, мясорубочная часть - хромированный металл, корпус - крашенный металл, верхняя часть корпуса хром	390x225x415	0,15	220	HURAKAN / Китай	14 447 Р
34		HKN-MD11	ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ 560x485x430мм, 3кВт, 220В, 33 кг, внутренний размер камеры: 415x400x120 мм (2шт), температура: 50-350 °С, таймер	560x485x430мм	4,4	220	HURAKAN / Китай	19 362 Р

Оборудование Unox










35		Пароконвектомат UNOX XEVC-0711-E1RM	Модель оснащена встроенной в дверь светодиодной LED-подсветкой и С-образными с зубчатыми нишами направляющими. Способ образования пара : инжектор. Панель управления электронная. Автоматическая мойка. Подключение к водопроводу. Температурный режим от 30 до 260 °С. Количество уровней : 7.	750x783x843	11,7	380	Unox/Италия	245 952 Р
36		Печь конвекционная UNOX XEVC-06EU-E1RM	Модель оснащена электронным управлением и встроенной в дверь светодиодной подсветкой. Управление электронное. Температурный режим от 30 до 260 °С. Пароувлажнение. Подключение к воде. Автоматическая мойка. Количество уровней : 6.	860x967x843	9,9	380	Unox/Италия	247 914 Р
37		Печь конвекционная UNOX XFT 133-1	Модель оснащена подсветкой посредством галогеновой лампы. Камера с закругленными углами выполнена из высокопрочной нержавеющей стали. Количество уровней 4. Управление механическое. Температурный режим от 0 до 260 °С. Пароувлажнение. Размер противня 460x330	600x655x509	3	220	Unox/Италия	45 157 Р
38		Печь конвекционная UNOX XFT 193	Модель оснащена подсветкой посредством галогеновой лампы. Камера с закругленными углами выполнена из высокопрочной нержавеющей стали. Количество уровней 4. Управление механическое. Температурный режим от 0 до 260 °С. Пароувлажнение. Противень 600x400 мм	800x774x509	6,5	380	Unox/Италия	80 888 Р

39		ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ UNOX XL413	Модель оснащена механической панелью управления и может использоваться совместно с пароконвектоматами серии BakerLux. Установка : напольный. Управление механическое. Температурный режим 70 °С. Количество уровней 6x2. Противень 600x400 мм.	862x890x80	2,4	220	Упох/Италия	90 930 Р
40		Шкаф расстоечный UNOX XLT 133	Модель оснащена механической панелью управления и может использоваться совместно с конвекционными печами серии LineMiss. Установка : напольный. Управление механическое. Тип подключения к воде : проточный. Количество уровней 8. Размер противня : 460x330. Температурный режим от 30 до 70 °С.	600x650x757	1,2	220	Упох/Италия	49 134 Р
41		Шкаф расстоечный UNOX XLT 193	Модель оснащена механической панелью управления и может использоваться совместно с конвекционными печами серии LineMiss. Установка : напольный. Управление механическое. Тип подключения к воде : проточный. Количество уровней : 8. Противень 600x400 мм. Температурный режим от 30 до 70 °С.	800x713x757	1,2	220	Упох/Италия	70 408 Р

Шкафы холодильные MXM

42		Шкаф холодильный Капри 0,5СК	Холодильный шкаф Марихолодмаш Капри 0,5 СК. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением. Температурный режим от 0 до 7 °С. Охлаждение : динамическое. Исполнение двери : прозрачная. Объем 500л	595x710x2030	0,18	220	MXM/Россия	42 415 Р
43		Шкаф холодильный Капри 0,7СК	Холодильный шкаф Марихолодмаш Капри 0,7 СК. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением. Температурный режим от 0 до 7 °С. Охлаждение : динамическое. Исполнение двери : прозрачная. Объем 700л	795x710x2031	0,2	220	MXM/Россия	51 665 Р
44		Шкаф холодильный Капри 0,5М	Холодильный шкаф Марихолодмаш Капри 0,5 М. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением. Температурный режим от 0 до 7 °С. Охлаждение : динамическое. Исполнение двери : глухая. Объем 500л	595x710x2030	0,18	220	MXM/Россия	53 666 Р
46		Шкаф холодильный Капри 0,7УСК	Холодильный шкаф Марихолодмаш Капри 0,7 УСК. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением. Температурный режим от -6 до 6 °С. Охлаждение : динамическое. Исполнение двери : прозрачная. Объем 700л	795x710x2031	0,23	220	MXM/Россия	81 690 Р
47		Холодильный шкаф Аркто R0,7-G	Холодильный шкаф Аркто R0,7-G. t режим, °С+1...+10. Исполнение двери : Глухая. Охлаждение : Динамическое. Количество полок : 5. Материал полок : Металлические.	710x880x2200	0,35	220	ARKTO/Россия	106 912 Р
48		ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С БОРТОМ, БОКОВОЙ АГРЕГАТ СПБ/О-221/20-1307	Холодильный стол Техно-ТТ СПБ/О-221/20-1307. Расположение агрегата сбоку. Температурный режим от -2 до 10 °С. Объем 350 л. Количество дверей 2. Столешница с бортом. Мощность 0.22 кВт. Вес 80 кг.	1390x700x850	0,22	220	ТехноТТ/Россия	110 401 Р

Распродажа

50		Миксер Fimar FP11/235M	Количество стаканов 1 Объем одного стакана 0.55 л Скорость 16000 об/мин. Напряжение 220 В	150x195x485	0,12	220	Fimar/Италия	26 571 Р
51		Пресс для гамбургеров Airhot HPP-130	Диаметр ёмкости: 130 мм, Корпус выполнен из анодированного алюминия, ёмкость для фарша - из нержавеющей стали. В комплект поставки входят 500 бумажных подложек.	483x400x281	1,4		Airhot/Китай	7 648 Р
52		Мясорубка Gastronix MG-22B	Производительность 250 кг/ч Частота вращения шнека 170 об/мин. Набор ножей и решеток классический Реверс	430x190x470	0,85	220	Gastronix/Китай	31 358 Р
53		Печь для пиццы APACH AMS1	Вместимость (пицц) 1 Количество камер (подов) 1 Количество пицц в одной камере 1 Внутренние размеры камеры 350x410x75 мм Диаметр пиццы 34 см Температурный режим от 50 до 350 °С	510x590x210	1,75	220	APACH/Италия	31 980 Р
56		Рукомойник консольный BPK-400	Установка настенная Количество раковин 1 Рабочая поверхность лат Размеры раковины (ДхШ) 400x330 мм Глубина раковины 120 мм	500*400*125			Атеси/Россия	3 800 Р
58		Стол купе пристенный NSZK-9/6Б	Столешница нержавеющая сталь AISI 430, без борта, усиление ЛДСП, корпус нержавеющая сталь AISI 430, полка, двери купе	900x600x850			Nicold/Россия	16 600 Р
59		Зонт приточно-вытяжной MBO-0,95 MC-0,7 ПК в форме короба	Тип приточно-вытяжной Вариант установки пристенный Материал нерж. Сталь. Подсветка	950x700x400			Техно-ТТ/Россия	16 000 Р
60		Зонт приточно-вытяжной MBO-1,0 MC-0,7 ПК в форме короба	Тип приточно-вытяжной Вариант установки пристенный Материал нерж. Сталь. Подсветка	1000x700x400			Техно-ТТ/Россия	18 000 Р
61		Зонт приточно-вытяжной MBO-1,6 MC-0,7 ПК в форме короба	Тип приточно-вытяжной Вариант установки пристенный Материал нерж. Сталь. Подсветка	1600x700x400			Техно-ТТ/Россия	23 000 Р